



Scheda tecnica

LINEA ADESIVI PER LEGNO

## PREATT L

**Preatt L** è un preparatore in solvente idoneo per essere applicato su bordi difficili da incollare.

Caratteristica principale del prodotto è quella di non diminuire la resistenza al calore, propria del collante termofondente impiegato.

Il prodotto è impiegato per bordi in legno, laminato plastico mal levigati e contenenti sul fondo tracce di sostanze distaccanti.

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

**Colore** : giallo trasparente

**Aspetto** : liquido

### CONDIZIONI OTTIMALI DI APPLICAZIONE

**Temperatura** : 18 / 25 °C.

**Essiccamento a 20°C** : 30 min.

**Resa – spalmatura** : 30 - 50 gr / m<sup>2</sup>

**Tempo di immagazzinaggio dei bordi trattati** : nessun limite se conservati al riparo da luce e polvere

### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

 **Preatt L** prima dell'uso deve essere bene agitato.

 L'applicazione si effettua a pennello, mediante rulli splamatori o a spruzzo.

 Dopo l'uso si consiglia di pulire le apparecchiature impiegate per l'applicazione, con le dovute cautele, con adatti solventi, ad esempio perclorotilene.

 Il prodotto è infiammabile. Durante l'impiego non avvicinare il prodotto a fiamme libere o scintille, non respirare vapori, non fumare, aerare adeguatamente i locali.

 Non lasciare aperto il recipiente contenente il prodotto.

## AVVERTENZE

**Conservazione:** A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 3 mesi.  
Stoccaggi a temperature superiori ai 30°C possono deteriorare il prodotto.

**Confezioni:** taniche da kg. 4

**Precauzioni :** Evitare il contatto con la pelle e gli occhi indossando guanti, indumenti protettivi e proteggendo adeguatamente il viso. Evitare l'inalazione dei vapori. Non ingerire.  
Il prodotto è infiammabile.  
Il prodotto è pericoloso per l'ambiente.

Consultare la scheda di sicurezza relativa per avere ulteriori informazioni sull'utilizzo in sicurezza dell'adesivo e sullo smaltimento.

Le informazioni contenute nella presente nota tecnica sono frutto della nostra esperienza e sono di carattere indicativo, pertanto non costituiscono alcuna garanzia sull'esito finale dell'incollaggio, che può essere influenzato da fattori che sono al di fuori della Ns. specifica competenza.  
Per ulteriori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

**Data:** marzo 2006

**Revisione 2 :** gennaio 2013

**HERMANKOLL SRL**  
Uffici e magazzini: via Vignone 8/9 – 20822 Seveso (Mb)  
tel. 0362 552204 – fax 0362 552205 E mail [info@hermankoll.com](mailto:info@hermankoll.com)  
[www.hermankoll.com](http://www.hermankoll.com)